



Napájení vestavěnou lithiovou baterií s 10-letou životností



Technologie Thermistek™ - Rychlá reakce na prudký nárůst teploty v porovnání s běžnými teplotními hlásiči



Vysoká odolnost proti falešným poplachům



Funkce Smart Silence™ - Dočasné utišení signalizace při falešném poplachu



Velké testovací tlačítko pro ověření funkčnosti hlásiče a stavu nabití baterie



Certifikován v souladu s evropským standardem BS 5446-2:2003



Záruka 10 let



Technická specifikace

Napájení	Lithiová baterie 3V DC
Technologie detekce	Teplotní (+54 °C až +62 °C)
Signalizace	85dB (3 m) + 2x LED
Montáž	Na strop / zeď
Provozní teplota	+4 °C až +38 °C
Provozní vlhkost	≤ 90% RH, nekondenzující
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C
Skladovací vlhkost	≤ 93% RH, nekondenzující
Materiál	ABS, UL94 VO, samozhášivý
Záruka	10 let
Max. počet zařízení	-
Pracovní frekvence	-
Dosah signálu	-
Certifikace	BS 5446-2:2003, CE
Rozměry	Ø132 x 60 mm
Hmotnost	177 g včetně baterie



BS 5446-2:2003
Licence č.: KM607094

