FireAngel®

Wi-Safe 2

W2-SVP-630

Maják s vibrační podložkou s technologií Wi-Safe 2™

- **Napájení síťovým adaptérem 9V/2A a vyměnitelnou záložní Ni-MH baterií 8.4V/280 mAh**
- **Technologie Wi-Safe 2™ - Možnost bezdrátového propojení až 50 komponentů FireAngel**
- **Funkce pro vyhledávání komponentu v síti Wi-Safe 2, který vyhlásil poplach**
- **Vysoce svítivý zábleskový maják signalizace poplachu vhodný pro osoby se zhoršeným sluchem**
- **Možnost jednoduchého otestování funkčnosti komponentu v bezdrátové síti stisknutím tlačítka**
- **Drátově připojitelná vibrační podložka pro instalaci pod polštář nebo matraci spící osoby**
- **Možnost dočasného utišení signalizace poplachu**
- **LED signalizace poplachu (požár, CO) a poruchy**
- **Signalizace vybité baterie u kteréhokoliv komponentu v bezdrátové síti**
- **Záruka 5 let**

Technická specifikace

Napájení	230 V/50 Hz AC + baterie
Technologie detekce	-
Signalizace	Maják + 4x LED, vibrace
Montáž	Na zeď / volným položením
Provozní teplota	+4 °C až +38 °C
Provozní vlhkost	≤ 90% RH, nekondenzující
Skladovací teplota	-20 °C až +60 °C
Skladovací vlhkost	≤ 93% RH, nekondenzující
Materiál	ABS, UL94 VO, samozhášivý
Záruka	5 let
Max. počet zařízení	50 (produktů Wi-Safe 2)
Pracovní frekvence	868 MHz
Dosah signálu	Až 35 m (v zástavbě)
Certifikace	BS 5446-3:2005, CE
Nezávisle testováno	EN300 220-2 V2.4.1, EN300 489-1 V1.9.2, EN300 489-3 V1.6.1
Rozměry	150 x 102 x 39.3 mm (maják) Ø98 x 34 mm (vibrační podložka)
Hmotnost	460 g včetně baterie

Ver. 01/2018

Zástupce a autorizovaný distributor pro Českou a Slovenskou republiku je společnost:

SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262 www.fireangel.cz

safehome