


ALARM TEST CO SAFE 400

Testovací sada pro hlásiče
oxidu uhelnatého (CO) a tabákového kouře

Možnosti uplatnění



Proč používat SAFE 400

- Testovací tlačítko hlásiče CO (oxidu uhelnatého) netestuje senzor, ale provádí pouze kontrolu baterií, elektrických obvodů, akustické a optické signalizace.
- Pokud je stisknuto testovací tlačítko na hlásiči CO s vadným senzorem, ale s funkčními bateriemi, spustí se poplach a zdá se, že zařízení pracuje správně. Takový hlásič však není ochranou před únikem a otravou CO.
- Pro aktivaci poplachu hlásič CO musí senzor detekovat danou úroveň (300 ppm) CO do 3 minut, aby splnil Evropskou normu EN 50291.
- Narozdíl od hlásičů požáru, hlásiče CO nespouští okamžitý poplach. Proto je součástí testovací sady SAFE 400 testovací izolační pouzdro, které slouží k tomu, aby umožnilo zajistit konstantní a účinné množství kalibračního plynu simulujícího CO v okolí senzoru během procesu testování.
- Pomocí velmi jednoduchého testu tak můžeme ověřit provozuschopnost senzoru všech modelů detektorů CO, dle norem ČSN / EN 50291 nebo UL 2034.

Popis a vlastnosti výrobku

Kalibrovaný testovací plyn

Určen pro testování provozuschopnosti senzoru CO

Umožňuje snadnou a rychlou kontrolu

Pro 10 kompletních testů

S unikátním izolačním pouzdem

Komponenty pro testování pod víčkem plechovky

Testuje všechny hlásiče CO dle EN 50291 a UL 2034

Testuje všechny detektory tabákového kouře

Doporučován předními výrobci hlásičů CO

Nezpůsobuje korozi, celkově bezpečný

Nepoškozuje hlásič, ani jeho plastové části

Nejnižší cena za test

Rozměry / hmotnost: 66 x 240 mm / 105 g

Certifikace: EQC

Čárový kód: 8595080009002



SAFE HOME europe s.r.o.
Havlíčková 47, 750 02 Přerov,
Czech Republic

www.safe-home.cz
Made in EU