


ALARM TEST CO SAFE 400

Testovacia sada pre hlásiče
oxidu uhoľnatého (CO) a tabakového dymu

Možnosti uplatnenia



Prečo používať SAFE 400

- Testovacie tlačidlo hlásiča CO (oxidu uhoľnatého) netestuje senzor, ale vykonáva len kontrolu batérií, elektrických obvodov, akustickej a optickej signalizácie
- Ak je stlačené testovacie tlačidlo na hlásiči CO s chybným senzorm, ale s funkčnými batériami, spustí sa poplach a zdá sa, že zariadenie pracuje správne. Takýto hlásič však nie je ochranou pred únikom a otravou CO.
- Pre aktiváciu poplachu musí senzor hlásiča CO detegovať danú úroveň (300 ppm) CO 3 minúty, aby splnil Európsku normu EN 50291.
- Na rozdiel od hlásičov požiaru, hlásiče CO nespúšťajú okamžitý poplach. Preto je súčasťou testovacej sady SAFE 400 testovacie izolačné puzdro ktoré slúži k tomu, aby umožnilo zabezpečiť konštantné a účinné množstvo kalibračného plynu simulujúceho CO v okolí senzora počas procesu testovania.
- Pomocou veľmi jednoduchého testu tak môžeme overiť prevádzkyschopnosť senzora všetkých modelov detektorov CO, podľa noriem ČSN / EN 50291 alebo UL 2034.

Popis a vlastnosti výrobku

Kalibrovaný testovací plyn

Určený na testovanie prevádzkyschopnosti senzora CO

Umožňuje jednoduchú a rýchlu kontrolu

Pre 10 kompletných testov

S unikátnym izolačným puzdrom

Komponenty pre testovanie pod viečkom plechovky

Testuje všetky hlásiče CO podľa EN 50291 a UL 2034

Testuje všetky detektory tabakového dymu

Doporučovaný poprednými výrobcami hlásičov CO

Nezpůsobuje korozi, celkovo bezpečný

Nepoškodzuje hlásič ani jeho plastové časti

Najnižšia cena za test

Rozmery / hmotnosť: 66 x 240 mm / 105 g

Certifikácia: EQC

Čiarový kód: 8595080009002



SAFE HOME europe s.r.o.
Havlíčková 47, 750 02 Přerov,
Czech Republic

www.safe-home.cz
Made in EU