

- 2 v 1** Ochrana před 2 smrtícími nebezpečími v 1 zařízení
-  Fotoelektrická detekce požáru
-  Elektrochemický senzor pro detekci oxidu uhelnatého (CO)
-  Funkce Smart Silence™ - Dočasné utišení signalizace při falešném poplachu
-  Funkce Sleep Easy™ - Dočasné utišení signalizace při vybití baterie na dobu 9 hodin
-  Velké testovací tlačítko pro ověření funkčnosti hlásiče a stavu nabití baterie
-  Napájení vestavěnou lithiovou baterií s 10-letou životností
-  Certifikován v souladu s evropským standardem BS EN 14604:2005, EN50291-1:2010 +A1:2012
-  Záruka 3 roky na hlásič i baterii



18  
0359-CPR-00690  
EN14604:2005+AC:2008  
Smoke alarm device  
DOP:FSTDOP18005



18 LHK0191  
EN50291-1:2010+A1:2012  
EN14604:2005+AC:2008



## Technická specifikace

<b>Napájení</b>	Lithiová baterie 3V DC
<b>Technologie detekce</b>	Optická + elektrochemická
<b>Zvuková signalizace</b>	85dB (3 m) + 1x LED
<b>Montáž</b>	Na strop / zeď
<b>Provozní teplota</b>	0 °C až +40 °C
<b>Provozní vlhkost</b>	≤ 93% RH, nekondenzující
<b>Skladovací teplota</b>	-20 °C až +50 °C
<b>Skladovací vlhkost</b>	≤ 95% RH, nekondenzující
<b>Materiál</b>	ABS, UL94 VO, samozhášivý
<b>Záruka</b>	3 roky
<b>Max. počet zařízení</b>	-
<b>Pracovní frekvence</b>	-
<b>Certifikace</b>	BS EN 14604:2005, AC:2008 BS EN50291-1:2010+A1:2012
<b>Rozměry</b>	Ø134 x 40 mm
<b>Hmotnost</b>	200 g včetně baterie